

カプラー

210K 汎用カプラー (住友理工、ヨコハマ、日東、ブリヂストン、ニューマシン各社互換性あり)

■材質: スチール、表面: クロメートメッキ、適用温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$

住友理工製 ソケット(メス)



カプラー品番	サイズ	Max MPa		備考
SN210-04	1/4	20.5		
SN210-06	3/8	20.5		
SN210-08	1/2	20.5		
SN210-12	3/4	20.5		
SN210-16	1	20.5		

住友理工製 プラグ(オス)



カプラー品番	サイズ	Max MPa		備考
PN210-04	1/4	20.5		
PN210-06	3/8	20.5		
PN210-08	1/2	20.5		
PN210-12	3/4	20.5		
PN210-16	1	20.5		

ニューマシン製 ソケット(ピン付き)



カプラー品番	サイズ	Max MPa		備考
SH250-04P	1/4	20.5		
SH350-06P	3/8	20.5		
SH450-08P	1/2	20.5		
SH650-12P	3/4	20.5		
SH800-16P	1	20.5		

ヨコハマ製 210Kカプラー 取付部O/Rポート

ソケット(メス)



カプラー品番	サイズ	Max MPa		備考
Y160F-06S-AAS	3/8	20.5		O/Rポート
Y160F-08S-AAS	1/2	20.5		O/Rポート

プラグ(オス)



カプラー品番	サイズ	Max MPa		備考
Y160M-06S-AAS	3/8	20.5		O/Rポート
Y160M-08S-AAS	1/2	20.5		O/Rポート

日東製 HSP(210K)カプラー

ソケット(メス)



カプラー品番	サイズ	Max MPa		備考
2HS	1/4	20.5		
3HS	3/8	20.5		
4HS	1/2	20.5		
6HS	3/4	20.5		
8HS	1	20.5		
3HS-PL	3/8	20.5		

プラグ(オス)



カプラー品番	サイズ	Max MPa		備考
2HP	1/4	20.5		
3HP	3/8	20.5		
4HP	1/2	20.5		
6HP	3/4	20.5		
8HP	1	20.5		

ブリヂストン製 210Kカプラー

ソケット(メス)



カプラー品番	サイズ	Max MPa		備考
31EA02C	1/8	20.5		
31EA04C	1/4	20.5		
31EA06C	3/8	20.5		
31EA08C	1/2	20.5		
31EA12C	3/4	20.5		
31EA16C	1	20.5		

プラグ(オス)



カプラー品番	サイズ	Max MPa		備考
32EA02C	1/8	20.5		
32EA04C	1/4	20.5		
32EA06C	3/8	20.5		
32EA08C	1/2	20.5		
32EA12C	3/4	20.5		
32EA16C	1	20.5		

ソケット(ピン付き)



カプラー品番	サイズ	Max MPa		備考
31EA04C-XXZ	1/4	20.5		
31EA06C-XXZ	3/8	20.5		
31EA08C-XXZ	1/2	20.5		
31EA12C-XXZ	3/4	20.5		
31EA16C-XXZ	1	20.5		

カプラー

日東製 280カプラー

ソケット(メス)



カプラー品番	サイズ	Max MPa		備考
280-2S	1/4	31.5		
280-3S	3/8	31.5		
280-4S	1/2	31.5		
280-6S	3/4	31.5		
280-8S	1	31.5		

プラグ(オス)



カプラー品番	サイズ	Max MPa		備考
280-2P	1/4	31.5		
280-3P	3/8	31.5		
280-4P	1/2	31.5		
280-6P	3/4	31.5		
280-8P	1	31.5		

ブリヂストン製 280Kカプラー

ソケット(メス)



カプラー品番	サイズ	Max MPa		備考
31AA04C	1/4	27.5		
31AA06C	3/8	27.5		
31AA08C	1/2	27.5		
31AA12C	3/4	27.5		
31AA16C	1	27.5		

プラグ(オス)



カプラー品番	サイズ	Max MPa		備考
32AA04C	1/4	27.5		
32AA06C	3/8	27.5		
32AA08C	1/2	27.5		
32AA12C	3/4	27.5		
32AA16C	1	27.5		

ソケット(ピン付き)



カプラー品番	サイズ	Max MPa		備考
31AA04C-XXZ	1/4	20.5		
31AA06C-XXZ	3/8	20.5		
31AA08C-XXZ	1/2	20.5		
31AA12C-XXZ	3/4	20.5		
31AA16C-XXZ	1	20.5		

日東製 350カプラー (ニューマシンN350シリーズと互換性あり)

ソケット(メス)



カプラー品番	サイズ	Max MPa		備考
350-3S	3/8	34.5		
350-4S	1/2	34.5		
350-6S	3/4	34.5		
350-8S	1	34.5		

プラグ(オス)



カプラー品番	サイズ	Max MPa		備考
350-3P	3/8	34.5		
350-4P	1/2	34.5		
350-6P	3/4	34.5		
350-8P	1	34.5		

TEMA製 残圧除去付カプラー

アダプター付(PF-PT)

ソケット(メス)



カプラー品番	サイズ	Max MPa		備考
3811(PF-PT)	3/8	28		
5011(PF-PT)	1/2	25		
7511(PF-PT)	3/4	20		

プラグ(オス)



カプラー品番	サイズ	Max MPa		備考
3821(PF-PT)	3/8	28		
5021(PF-PT)	1/2	25		
7521(PF-PT)	3/4	20		

PF-PF コマツ向けアダプター付タイプ

ソケット(メス)



カプラー品番	サイズ	Max MPa		備考
5011(PF-PF)	1/2	25		
7511(PF-PF)	3/4	20		

プラグ(オス)



カプラー品番	サイズ	Max MPa		備考
5021(PF-PF)	1/2	25		
7521(PF-PF)	3/4	20		

ジャッキ用カプラー



700HP・RP



700HS・RS

■材質: スチール、適用温度: -30°C ~ +100°C

カプラー品番	サイズ	Max MPa		備考
700HP ハルナ	3/8	68.5		
700RP リケン	3/8	68.5		
700HS ハルナ	3/8	68.5		
700RS リケン	3/8	68.5		



31JC06C-XXZ

32JC06C

ブリヂストン製 ワンタッチカプラー式

カプラー品番	サイズ	Max MPa		備考
31JC06C-XXZ	3/8	68.5		ピン付
32JC06C	3/8	68.5		

※ハルナ型、リケン型との互換性はありません

水用カップラー

真鍮製(バルブレス型)



ソケット(メス)

カップラー品番	サイズ	Max MPa	備考
2NSF / 2NSM	1/4	5.0	
3NSF / 3NSM	3/8	5.0	
4NSF / 4NSM	1/2	5.0	
6NSF / 6NSM	3/4	3.0	
8NSF / 8NSM	1	3.0	



プラグ(オス)

カップラー品番	サイズ	Max MPa	備考
2NPF / 2NPM	1/4	5.0	
3NPF / 3NPM	3/8	5.0	
4NPF / 4NPM	1/2	5.0	
6NPF / 6NPM	3/4	3.0	
8NPF / 8NPM	1	3.0	

ステンレス製(バルブレス型)



ソケット(メス)

カップラー品番	サイズ	Max MPa	備考
SUS 2NSF / 2NSM	1/4	5.0	
SUS 3NSF / 3NSM	3/8	5.0	
SUS 3NSF-H / 3NSM-H	3/8	5.0	高圧タイプ
SUS 4NSF / 4NSM	1/2	5.0	
SUS 6NSF / 6NSM	3/4	5.0	
SUS 8NSF / 8NSM	1	5.0	



プラグ(オス)

カップラー品番	サイズ	Max MPa	備考
SUS 2NPF / 2NPM	1/4	5.0	
SUS 3NPF / 3NPM	3/8	5.0	
SUS 4NPF / 4NPM	1/2	5.0	
SUS 6NPF / 6NPM	3/4	5.0	
SUS 8NPF / 8NPM	1	5.0	

■適用温度: -30°C ~ +100°C

洗車ガン



品番	サイズ	備考
A型高圧ノズル	3/8	
C型高圧ショートノズル	3/8	
MV-920	3/8	

高圧スピンドジョイント




ステンレス製

品番	サイズ	Max MPa	備考
SSP-2N	1/4	15	
SSP-3N	3/8	15	


洗車機ホース クイックカップラー

ケルヒャー・マキタ・アサダ 互換

※パイプOリング付き



品名	ネジA	パイプ	ネジB	備考
KHMS-M2204	M22x1.5	14Φ	Rc 1/4	
KHMS-M2206	M22x1.5	14Φ	Rc 3/8	



品名	ネジA	パイプ	ネジB	備考
KHMP-M2204	M22x1.5	14Φ	Rc 1/4	
KHMP-M2206	M22x1.5	14Φ	Rc 3/8	


リョービ・東芝 互換

※パイプOリング付き

品名	ネジA	パイプ	ネジB	備考
KHMS-M22B04	M22x1.5	15Φ	Rc 1/4	大容量
KHMS-M22B06	M22x1.5	15Φ	Rc 3/8	大容量

品名	ネジA	パイプ	ネジB	備考
KHMP-M22B04	M22x1.5	15Φ	Rc 1/4	大容量
KHMP-M22B06	M22x1.5	15Φ	Rc 3/8	大容量

※標準ケルヒャーとは互換性がありません。



スーパー工業・蔵王産業 互換

品名	ネジA	パイプ	ネジB	備考
SPS08-06	G1/2	11Φ	Rc 3/8	



※内側Oリング付き

品名	ネジA	パイプ	ネジB	備考
SPP08-06	G1/2	11Φ	Rc 3/8	

カプラー用 ダストプラグ・キャップ

汎用210Kカプラー用 (ゴムタイプ)



ソケット用

品番	サイズ	適用カプラー		備考
5659-04	1/4	SN210-04		
5659-06	3/8	SN210-06		
5659-08	1/2	SN210-08		
5659-12	3/4	SN210-12		
5659-16	1	SN210-16		



プラグ用

品番	サイズ	適用カプラー		備考
5657-04	1/4	PN210-04		
5657-06	3/8	PN210-06		
5657-08	1/2	PN210-08		
5657-12	3/4	PN210-12		
5657-16	1	PN210-16		

汎用210Kカプラー用 (チェーンタイプ)



ソケット用

品番	サイズ	適用カプラー		備考
1659-04R	1/4	SN210-04		
1659-06R	3/8	SN210-06		
1659-08R	1/2	SN210-08		
1659-12R	3/4	SN210-12		
1659-16R	1	SN210-16		



プラグ用

品番	サイズ	適用カプラー		備考
1657-04R	1/4	PN210-04		
1657-06R	3/8	PN210-06		
1657-08R	1/2	PN210-08		
1657-12R	3/4	PN210-12		
1657-16R	1	PN210-16		

日東HSP(210K)カプラー用 (ディップモールドキャップ)



ソケット用

品番	サイズ	適用カプラー		備考
2HS用	1/4	2HS		
3HS用	3/8	3HS		
4HS用	1/2	4HS		
6HS用	3/4	6HS		
8HS用	1	8HS		



プラグ用

品番	サイズ	適用カプラー		備考
2HP用	1/4	2HP		
3HP用	3/8	3HP		
4HP用	1/2	4HP		
6HP用	3/4	6HP		
8HP用	1	8HP		

BSカプラー用



ソケット用

品番	サイズ	適用カプラー		備考
33EA04	1/4	31EA04C		
33EA06	3/8	31EA06C		
33EA08	1/2	31EA08C		
33EA12	3/4	31EA12C		
33EA16	1	31EA16C		
33JC06	3/8	31JC06C-XXW		ジャッキ用



プラグ用

品番	サイズ	適用カプラー		備考
34EA04	1/4	32EA04C		
34EA06	3/8	32EA06C		
34EA08	1/2	32EA08C		
34EA12	3/4	32EA12C		
34EA16	1	32EA16C		
34JC06	3/8	32JC06C		ジャッキ用

TEMAカプラー用



ソケット用

品番	サイズ	適用カプラー		備考
3816	3/8	3811		
5016	1/2	5011		
7516	3/4	7511		



プラグ用

品番	サイズ	適用カプラー		備考
3826	3/8	3821		
5026	1/2	5021		
7526	3/4	7521		

カプラー用Oリング

210K汎用カプラー用 (使用数: Oリング×1、バックアップリング×1)

Oリング

品番	サイズ	適用カプラー	備考
SN210-04用	1/4	SN210-04	NBR
SN210-06用	3/8	SN210-06	NBR
SN210-08用	1/2	SN210-08	NBR
SN210-12用	3/4	SN210-12	NBR
SN210-16用	1	SN210-16	NBR
Y160F-20S用	1.1/4	Y160F-20S	NBR
Y160F-24S用	1.1/2	Y160F-24S	NBR

バックアップリング

品番	サイズ	適用カプラー	備考
SN210-04用	1/4	SN210-04	
SN210-06用	3/8	SN210-06	
SN210-08用	1/2	SN210-08	
SN210-12用	3/4	SN210-12	
SN210-16用	1	SN210-16	
Y160F-20S用	1.1/4	Y160F-20S	
Y160F-24S用	1.1/2	Y160F-24S	

日東HSP(210K)カプラー用 (使用数: Oリング×1、バックアップリング×1)

Oリング

品番	サイズ	適用カプラー	備考
2HS用	1/4	2HS	NBR
3HS用	3/8	3HS	NBR
4HS用	1/2	4HS	NBR
6HS用	3/4	6HS	NBR
8HS用	1	8HS	NBR
10HS用	1.1/4	10HS	NBR
12HS用	1.1/2	12HS	NBR
16HS用	2	16HS	NBR

バックアップリング

品番	サイズ	適用カプラー	備考
2HS用	1/4	2HS	
3HS用	3/8	3HS	
4HS用	1/2	4HS	
6HS用	3/4	6HS	
8HS用	1	8HS	
10HS用	1.1/4	10HS	
12HS用	1.1/2	12HS	
16HS用	2	16HS	

日東280カプラー用 (使用数: Oリング×1、バックアップリング×1)

Oリング

品番	サイズ	適用カプラー	備考
280-2S用	1/4	280-2S	NBR
280-3S用	3/8	280-3S	NBR
280-4S用	1/2	280-4S	NBR
280-6S用	3/4	280-6S	NBR
280-8S用	1	280-8S	NBR

バックアップリング

品番	サイズ	適用カプラー	備考
280-2S用	1/4	280-2S	
280-3S用	3/8	280-3S	
280-4S用	1/2	280-4S	
280-6S用	3/4	280-6S	
280-8S用	1	280-8S	

日東350カプラー用

ソケット用Y型パッキン (使用数: Y型パッキン×2、バックアップリング×2)

品番	サイズ	適用カプラー	備考
350-2S用	1/4	350-2S	NBR
350-3S用	3/8	350-3S	NBR
350-4S用	1/2	350-4S	NBR
350-6S用	3/4	350-6S	NBR
350-8S用	1	350-8S	NBR

ソケット用バックアップリング

品番	サイズ	適用カプラー	備考
350-2S用	1/4	350-2S	
350-3S用	3/8	350-3S	
350-4S用	1/2	350-4S	
350-6S用	3/4	350-6S	
350-8S用	1	350-8S	

プラグ用Oリング (使用数: Oリング×1、バックアップリング×1)

品番	サイズ	適用カプラー	備考
350-2P用	1/4	350-2P	NBR
350-3P用	3/8	350-3P	NBR
350-4P用	1/2	350-4P	NBR
350-6P用	3/4	350-6P	NBR
350-8P用	1	350-8P	NBR

プラグ用バックアップリング

品番	サイズ	適用カプラー	備考
350-2P用	1/4	350-2P	
350-3P用	3/8	350-3P	
350-4P用	1/2	350-4P	
350-6P用	3/4	350-6P	
350-8P用	1	350-8P	

TEMAカプラー用

ソケット用Oリングセット (Oリング×2、バックアップリング×1入り)

品番	サイズ	適用カプラー	備考
3800	3/8	3811	
5000	1/2	5011	
7500	3/4	7511	